

Frez trepanacyjny HSS - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Głębokość cięcia:** 14,0 mm; 30,0 mm, 13,0 mm; 55,0 mm, 18,0 mm; 30,0 mm, 60,0 mm 55,0 mm, 12,0 mm; 30,0 mm, 12,0 mm; 55,0 mm, 13,0 mm; 30,0 mm, 14,0 mm; 55,0 mm, 15,0 mm; 30,0 mm, 15,0 mm; 55,0 mm, 16,0 mm; 30,0 mm, 16,0 mm; 55,0 mm, 17,0 mm; 30,0 mm, 17,0 mm; 55,0 mm, 18,0 mm; 55,0 mm, 19,0 mm; 30,0 mm, 19,0 mm; 55,0 mm, 20,0 mm; 30,0 mm, 20,0 mm; 55,0 mm, 21,0 mm; 30,0 mm, 21,0 mm; 55,0 mm, 22,0 mm; 30,0 mm, 22,0 mm 55,0 mm, 23,0 mm; 30,0 mm, 23,0 mm 55,0 mm, 24,0 mm; 30,0 mm, 24,0 mm 55,0 mm, 25,0 mm; 30,0 mm, 25,0 mm; 55,0 mm, 26,0 mm; 30,0 mm, 26,0 mm; 55,0 mm, 27,0 mm; 30,0 mm, 27,0 mm; 55,0 mm, 28,0 mm; 30,0 mm, 28,0 mm; 55,0 mm, 29,0 mm; 30,0 mm, 29,0 mm 55,0 mm, 30,0 mm; 30,0 mm, 30,0 mm 55,0 mm, 31,0 mm; 30,0 mm, 31,0 mm 55,0 mm, 32,0 mm; 30,0 mm, 32,0 mm 55,0 mm, 35,0 mm; 30,0 mm, 35,0 mm; 55,0 mm, 40,0 mm; 30,0 mm, 40,0 mm 55,0 mm, 45,0 mm; 30,0 mm, 45,0 mm; 55,0 mm, 50,0 mm; 30,0 mm, 50,0 mm; 55,0 mm, 55,0 mm; 30,0 mm, 55,0 mm; 55,0 mm, 60,0 mm; 30,0 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Wysokiej klasy freza trepanacyjna wykonana z precyzyjnie szlifowanej stali szybko tnącej HSS-G, przeznaczona do wiercenia w stali i metalach nieżelaznych. Posiada standardowy chwyt Weldon 19 mm (3/4"), zapewniający stabilne mocowanie w wiertarkach magnetycznych i innych urządzeniach wierzących. Frez umożliwia szybkie i precyzyjne wiercenie otworów w materiałach konstrukcyjnych, bez potrzeby wstępnego nawiercania. Produkt należy do klasy Professional, co gwarantuje trwałość, precyzję i niezawodność w codziennej pracy.

Cechy produktu:

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Średnica wiercenia (Ø):** 12 mm - 60 mm
- **Głębokość cięcia:** 30 mm - 55 mm
- **Chwyt:** Weldon 19 mm (3/4")
- **Materiał:** stal szybkotnąca szlifowana (HSS-G)
- **Zastosowanie:** stal, metale nieżelazne
- **Klasa jakości:** Professional

Zastosowanie:

Profesjonalne wiercenie przy użyciu wiertarek magnetycznych w konstrukcjach stalowych, warsztatach, zakładach ślusarskich i produkcji przemysłowej.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40