

Grzechotka dwustronna 1/4" z 48 zębami

Opis produktu:

Opis produktu:



Solidny i trwały mechanizm zapadkowy z solidnymi, grubymi zębami (48 zębów) do maksymalnych obciążeń. Blokada za pomocą przycisku zapewnia bezpieczne połączenie grzechotki z nasadką. Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku obrotów.

Miękka powłoka uchwytu minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia, nawet przy dużej sile. Solidny, stabilny rdzeń rękojeści zwiększa stabilność i trwałość. Wysoka odporność na oleje i kwasy.

Cechy produktu:

- **Napęd:** Zewnętrzny czworokąt wg DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada napędu:** Blokada kulkowa
- **Sposób obsługi:** Ręczny
- **Wyposażenie:** Przycisk szybkiego zwalniania nasadki oraz przełącznik kierunku obrotu
- **Rodzaj zębów:** Grube uzębienie, 48 zębów
- **Uchwyt:** Dwukomponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego zapewniający pewny chwyt
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Wymiary:

- **Rozmiar napędu:** 6,3 mm [1/4"]

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Długość całkowita (L1):** 140 mm
- **Długość główki (L2):** 70 mm
- **Wymiary główki:**
 - A: 21,5 mm
 - A1: 21,2 mm
 - B: 23,2 mm
 - B1: 22,5 mm

Dodatkowe informacje:

- **Maksymalny moment obrotowy:** 78 Nm
- **Normy:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** Standard
- **Zastosowanie:** Do pracy z narzędziami o napędzie 6,3 mm [1/4"]

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.