

## Grzechotka dwustronna 1/4" z 72 zębami

### Opis produktu:

### Opis produktu:



Solidny i trwały mechanizm zapadkowy. Z drobnym uzębieniem (72 zęby) zapewniającym mały kąt powrotu (5°) w trudno dostępnych miejscach. Blokada za pomocą przycisku zapewnia bezpieczne połączenie grzechotki z nasadką. Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku obrotów. Miękka powłoka uchwytu minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia, nawet przy dużej sile. Solidny, stabilny rdzeń rękojeści zwiększa stabilność i trwałość. Wysoka odporność na oleje i kwasy.

### Cechy produktu:

- **Napęd:** Zewnętrzny 4-kąt 6,3 mm [1/4"], zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada nasadki:** Kulowa blokada
- **Obsługa:** Ręczna

#### Wyposażenie:

- Przycisk szybkiego zwalniania nasadki
- Przełącznik kierunku obrotu (pravo/lewo)
- **Mechanizm zapadkowy:** Drobne uzębienie – 72 zęby, umożliwiające pracę przy małym kącie obrotu
- **Uchwyt:** Ergonomiczny uchwyt z 2-komponentowego tworzywa sztucznego – wygodny i antypoślizgowy
- **Powłoka:** Chromowana i matowo satynowana – odporna na korozję i zużycie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
- **Maksymalny moment obrotowy:** 66 Nm
- **Normy:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** Standard
- **Zastosowanie:** Do współpracy z nasadkami 6,3 mm [1/4"]

## Wymiary:

- **Długość całkowita (L1):** 140 mm
- **Długość główki (L2):** 70 mm

### Wymiary główki:

- A: 21,5 mm
- A1: 21,2 mm
- B: 22,9 mm
- B1: 22,5 mm

Grzechotka idealna do zastosowań serwisowych, precyzyjnych prac montażowych i użytkowania w ograniczonej przestrzeni.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.