

Grzechotka dwustronna 1/4" z 60 zębami i obrotową rękojeścią

Opis produktu:



Opis produktu:

Idealne narzędzie do pracy w ciasnych przestrzeniach np. przy układach wydechowych, siłownikach, systemach ogrzewania i klimatyzacji, automatycznych skrzyniach biegów i wielu innych.

Niezwykle lekka praca grzechotki poprzez obrót dwukomponentowej rękojeści. Może być również używana jako „zwykła” grzechotka z drobnymi zębami. Dodatkowo posiada solidny, kwadratowy napęd 6,3 [1/4"] na końcu rękojeści do mocowania przedłużki lub łącznika T. Przełączanie z obrotów w prawo na w lewo poprzez przesunięcie kwadratowego napędu na drugą stronę. Grzechotka z ergonomiczną, dwukomponentową rękojeścią zapewnia pewny chwyt i pracę bez zmęczenia.

Cechy produktu:

- **Napęd:** Zewnętrzny 4-kąt 6,3 mm [1/4"], zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada nasadki:** Kulowa blokada
- **Sposób obsługi:** Ręczny
- **Mechanizm:** Droбно uzębiony – 60 zębów dla precyzyjnej pracy
- **Wyposażenie specjalne:**
 - **Obrotowy uchwyt** do szybkiego wstępnego obracania
 - **Przelotowy czworokąt** – możliwość pracy w obu kierunkach bez przełączania
- **Uchwyt:** Ergonomiczny, z 2-komponentowego tworzywa sztucznego – pewny chwyt i wysoki komfort użytkowania

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana – odporna na korozję i zużycie
- **Materiał:** Wytrzymała stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
- **Maksymalny moment obrotowy:** 74 Nm
- **Normy:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Poziom jakości:** Plus
- **Zastosowanie:** Do współpracy z nasadkami 6,3 mm [1/4"]

Wymiary:

- **Długość całkowita (L1):** 182 mm
- **Długość głowicy (L2):** 85 mm
- **Wymiary głowicy:**
 - A: 23,8 mm
 - A1: 25 mm
 - B: 27,3 mm
 - B1: 25 mm

Zalecana do użytku w serwisach, warsztatach i pracach wymagających precyzji w ograniczonej przestrzeni.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.