

Grzechotka dwustronna 3/8", 48 zębów

Opis produktu:

Opis produktu:



Solidny i trwały mechanizm zapadkowy. Z solidnymi, grubymi zębami (48 zębów) do największych obciążeń. Blokada za pomocą przycisku zapewnia bezpieczne połączenie grzechotki z nasadką. Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku obrotów. Miękka powłoka uchwytu minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia, nawet przy dużej sile. Solidny, stabilny rdzeń rękojeści zwiększa stabilność i trwałość. Wysoka odporność na oleje i kwasy.

Cechy produktu:

- **Napęd:** Zewnętrzny 4-kąt 10 mm [3/8"], zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada nasadki:** Kulowa blokada zapewniająca pewne mocowanie
- **Obsługa:** Ręczna
- **Mechanizm:** Grubo uzębiony – 48 zębów

Wyposażenie:

- Przycisk szybkiego zwalniania nasadki (Quick-Release)
- Przełącznik kierunku obrotu (lewo/prawo)
- **Uchwyt:** Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego – pewny chwyt nawet w wymagających warunkach
- **Powłoka:** Chromowana i matowo satynowana – trwała i odporna na korozję

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
- **Maksymalny moment obrotowy:** 245 Nm
- **Normy:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** Standard
- **Zastosowanie:** Do pracy z narzędziami 10 mm [3/8"]

Wymiary:

- **Długość całkowita (L1):** 191 mm
- **Długość głowicy (L2):** 85 mm
- **Wymiary głowicy:**
 - A: 29 mm
 - A1: 26,2 mm
 - B: 31 mm
 - B1: 27,5 mm

Idealna do zastosowań serwisowych, motoryzacyjnych i prac montażowych – tam, gdzie liczy się niezawodność i komfort pracy.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.