

Grzechotka dwustronna 3/8" z 72 zębami

Opis produktu:

Opis produktu:



Solidny i trwały mechanizm zapadkowy z drobnym uzębieniem (72 zęby) zapewniającym mały kąt powrotu (5°) w trudno dostępnych miejscach. Blokada za pomocą przycisku zapewnia bezpieczne połączenie grzechotki z nasadką. Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku obrotów. Miękka powłoka uchwytu minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia, nawet przy dużej sile. Solidny, stabilny rdzeń rękojeści zwiększa stabilność i trwałość. Wysoka odporność na oleje i kwasy.

Cechy produktu:

- **Napęd:** Zewnętrzny 4-kąt 10 mm [3/8"], zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada nasadki:** Kulowa blokada
- **Obsługa:** Ręczna
- **Mechanizm:** Drobno uzębiony – 72 zęby dla większej precyzji i kontroli

Wposażenie dodatkowe:

- Przycisk szybkiego zwalniania nasadki (Quick-Release)
- Przełącznik kierunku pracy (prawo/lewo)
- **Uchwyt:** Ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego zapewniający komfort i pewny chwyt
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana – odporna na rdzę i zabrudzenia
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Maksymalny moment obrotowy:** 208 Nm
- **Normy:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** Standard
- **Zastosowanie:** Do współpracy z nasadkami 10 mm [3/8"]

Wymiary:

- **Długość całkowita (L1):** 191 mm
- **Długość głowicy (L2):** 85 mm
- **Wymiary głowicy:**
 - A: 29 mm
 - A1: 26,2 mm
 - B: 30 mm
 - B1: 27,5 mm

Idealna do zastosowań warsztatowych, motoryzacyjnych i precyzyjnych prac serwisowych.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.