

Grzechotka dwustronna 3/8" z 60 zębami i rękojęcią obrotową

Opis produktu:



Opis produktu:

Idealne narzędzie do pracy w ciasnych przestrzeniach, np. przy układach wydechowych, siłownikach, systemach ogrzewania i klimatyzacji, automatycznych skrzyniach biegów i wielu innych.

Niezwykle lekka praca grzechotki poprzez obrót dwukomponentowej rękojęści. Może być również używana jako „zwykła” grzechotka z drobnymi zębami. Dodatkowo, posiada solidny, kwadratowy napęd 6,3 [1/4"] na końcu rękojęści do mocowania przedłużki lub łącznika T. Przełączanie z obrotów do przodu na wsteczny poprzez przesunięcie kwadratowego napędu na drugą stronę. Grzechotka z ergonomiczną, dwukomponentową rękojęcią zapewnia pewny chwyt i pracę bez zmęczenia.

Cechy produktu:

- **Napęd:** Zewnętrzny 4-kąt 10 mm [3/8"], zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada nasadki:** Kulowa blokada zapewnia bezpieczne mocowanie
- **Sposób obsługi:** Ręczna
- **Mechanizm:** Drobne uzębienie – 60 zębów dla większej precyzji i mniejszego kąta obrotu
- **Wposażenie specjalne:**
 - **Obrotowy uchwyt** – ułatwia szybkie obracanie bez konieczności pełnych ruchów
 - **Przelotowy napęd** – możliwość pracy w obu kierunkach bez przełączania
- **Uchwyt:** 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego – ergonomiczny i antypoślizgowy
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana – odporna na zużycie i korozję

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Materiał:** Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
- **Maksymalny moment obrotowy:** 242 Nm
- **Normy:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Poziom jakości:** Plus
- **Zastosowanie:** Do pracy z nasadkami 10 mm [3/8"]

Wymiary:

- **Długość całkowita (L1):** 243 mm
- **Długość głowicy (L2):** 115 mm
- **Wymiary głowicy:**
 - A: 31 mm
 - A1: 32,7 mm
 - B: 36,5 mm
 - B1: 32,7 mm

Idealna dla profesjonalistów: do intensywnej pracy w warsztatach, serwisach i podczas montażu, gdzie potrzebna jest precyzja i trwałość.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40