

Grzechotka dwustronna 1/2", 48 zębów

Opis produktu:

Opis produktu:



Solidny i trwały mechanizm zapadkowy. Z solidnymi, grubymi zębami (48 zębów) do maksymalnych obciążeń. Blokada za pomocą przycisku zapewnia bezpieczne połączenie grzechotki z nasadką. Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku obrotów. Miękka powłoka uchwytu minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia, nawet przy dużej sile. Solidny, stabilny rdzeń rękojeści zwiększa stabilność i trwałość. Wysoka odporność na oleje i kwasy.

Cechy produktu:

- **Napęd:** Zewnętrzny 4-kąt 12,5 mm [1/2"], zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada nasadki:** Kulowa blokada zapewniająca pewne i stabilne mocowanie
- **Sposób obsługi:** Ręczna
- **Mechanizm zapadkowy:** Grube uzębienie – 48 zębów

Wposażenie:

- Przycisk szybkiego zwalniania (Quick-Release)
- Przełącznik kierunku obrotu (pravo/lewo)
- **Uchwyt:** Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt wykonany z 2-komponentowego tworzywa sztucznego
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana – odporna na korozję i zużycie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
- **Maksymalny moment obrotowy:** 646 Nm
- **Normy:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** Standard
- **Zastosowanie:** Do współpracy z nasadkami 12,5 mm [1/2"]

Wymiary:

- **Długość całkowita (L1):** 260 mm
- **Długość głowicy (L2):** 105 mm
- **Wymiary głowicy:**
 - A: 37 mm
 - A1: 32,4 mm
 - B: 41,5 mm
 - B1: 35 mm

Narzędzie idealne do intensywnej pracy w warsztatach samochodowych, serwisach technicznych i przy wymagających montażach.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.