

Przedłużka 3/8" z łbem sześciokątnym - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Długość MM:** 75 mm, 150 mm, 250 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Przedłużka z łbem sześciokątnym do poszerzenia obszaru roboczego podczas wkręcania kluczami nasadowymi. Najwyższa jakość dla wymagających użytkowników. Zoptymalizowana pod kątem trwałości i najwyższych wymagań. Nośność znacznie przekracza normy DIN/ISO.

Cechy produktu:

- **Napęd (wejście):** Wewnętrzny czworokąt 3/8" (10 mm) zgodny z **DIN 3120 / ISO 1174**
- **Końcówka robocza (wyjście):** Zewnętrzny czworokąt 3/8" (10 mm) zgodny z **DIN 3120 / ISO 1174**
- **Zabezpieczenie napędu:**
 - **Wejście:** Rowek na kulkę
 - **Wyjście:** Kulkowa blokada
- **Długość całkowita:** 75 mm, 150 mm lub 250 mm
- **Średnica zewnętrzna (D1):** 18 mm
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana – odporna na korozję i łatwa w czyszczeniu
- **Materiał:** Trwała stal chromowo-wanadowa

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

-
- **Normy:** DIN 3123 / ISO 3316 / DIN 3120 / ISO 1174
 - **Klasa jakości:** Professional – dla wymagających zastosowań warsztatowych
 - **Zastosowanie:** Do przedłużania narzędzi ręcznych o napędzie 3/8"
-

Zastosowanie:

Idealny do pracy w miejscach trudno dostępnych. Przedłużka 3/8" sprawdza się zarówno w warsztatach samochodowych, jak i w pracach serwisowych oraz montażowych, gdzie wymagana jest precyzja i niezawodność.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.