# Karta informacji o produkcie

## Bit imbusowy z otworem 1/4" L25mm - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Długość MM: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm**



**Opis produktu:**

**Opis produktu:**

---

Bit wykonany z wysokiej jakości stali specjalnej S2, idealny dla profesjonalnych użytkowników. Pierwszorzędne dopasowanie dzięki starannej obróbce na nowoczesnych liniach produkcyjnych. Doskonała współosiowość dla szybkiej i niemęczącej pracy.

**Cechy produktu:**

---

- **Zastosowanie:** Przeznaczony do śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym (imbus) z kołkiem zabezpieczającym
- **Typ napędu:** Zewnętrzny sześciokąt 6,3 mm [1/4"] zgodny z normami DIN 3126 / ISO 1173
- **Rodzaj blokady napędu:** Forma C
- **Obsługa:** Do użytku ręcznego oraz z wkrętarkami elektrycznymi
- **Wersja:** Klasyczna
- **Wyposażenie:** Gniazdo sześciokątne wewnętrzne z otworem na kołek
- **Powłoka ochronna:** Fosforanowanie cynkiem – zwiększona odporność na korozję
- **Rozmiar bitu:** 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- **Długość całkowita:** 25 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Materiał:** Stal S2 – podwyższona wytrzymałość i odporność na zużycie
- **Normy:** Spełnia wymagania DIN 3126 / ISO 1173
- **Klasa jakości:** Plus – wysoka trwałość i niezawodność

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40