

4-częściowa grzechotka dwukierunkowa 1/2" z możliwością przedłużenia

Opis produktu:

Opis produktu:

Solidna grzechotka z odwracalnym kierunkiem obrotu do wszystkich zastosowań. Rozszerzana od 150 do 290 lub 500 mm.

Idealne przenoszenie mocy dzięki dużej dźwigni. Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku. Blokada przycisku zapewnia bezpieczne połączenie grzechotki z nasadką. Z solidnym, grubym uzębieniem (48 zębów) dla maksymalnych obciążeń. Solidny, stabilny uchwyt zwiększa stabilność i trwałość. Wysoka odporność na oleje i kwasy.



Cechy produktu:

- **Napęd:** Zewnętrzny 4-kąt 12,5 mm (1/2") zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada napędu:** Zatrzask kulkowy – pewne mocowanie końcówki
- **Obsługa:** Przeznaczona do użytku ręcznego

Wyposażenie:

- Przycisk szybkiego zwalniania końcówki (Quick-Release)
- Przełącznik kierunku pracy (lewo/prawo)
- Teleskopowa, przedłużana konstrukcja – większy zasięg i moment obrotowy
- **Mechanizm zapadkowy:** 48 zębów – trwały, o grubym uzębieniu
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana – odporna na korozję i ścieranie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Uchwyt:** 1-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego – ergonomiczny i odporny na działanie olejów
- **Długość całkowita:** 500 mm
- **Materiał:** Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa (CrV)
- **Maksymalny moment obrotowy:** 600 Nm
- **Normy:** DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** Plus – dla intensywnego, profesjonalnego użytku

Zastosowanie:

Idealna do pracy w warsztatach samochodowych, serwisach i przy dużych obciążeniach. Długa rękojeść pozwala na lepsze przenoszenie siły przy odkręcaniu zabezpieczonych połączeń śrubowych.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.