

Bit płaski 1/4" L25 mm - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar bitu płaskiego:** 4,5 x 0,6 mm, 6,5 x 1,2 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Wytrzymały bit do wkrętów z rowkiem prostym (SL). Wykonany z wysokiej jakości stali S2, z powłoką fosforanowaną cynkiem, zapewniającą zwiększoną odporność na ścieranie i korozję. Dzięki standardowemu napędowi 1/4" (6,3 mm) jest kompatybilny z większością ręcznych i elektrycznych wkrętarek.

Cechy produktu:

- **Typ końcówki:** Do wkrętów z rowkiem prostym (SL)
- **Napęd:** Zewnętrzny sześciokąt 6,3 mm (1/4") – zgodny z DIN 3126 / ISO 1173
- **Zatrząsk napędu:** Forma C – szybkie i bezpieczne mocowanie w uchwycie
- **Obsługa:** Do pracy ręcznej oraz z wkrętarkami elektrycznymi
- **Długość całkowita:** 25 mm
- **Materiał:** Wysokiej jakości stal S2 – wysoka trwałość i odporność na zużycie
- **Powłoka:** Fosforan cynku – zwiększona ochrona przed korozją
- **Normy:** DIN 3126 / ISO 1173
- **Klasa jakości:** Plus – do profesjonalnego użytku

Zastosowanie:

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Przeznaczony do pracy z wkrętami z rowkiem prostym zarówno w zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych. Kompatybilny z uchwytami 1/4" w narzędziach ręcznych i elektrycznych.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.