


## Bit płaski 5/16" SL L30 mm - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar bitu płaskiego:** 8,0 x 1,2 mm, 10 x 1,6 mm, 12 x 2,0 mm



**Opis produktu:**

**Opis produktu:**

Wytrzymała końcówka wkrętakowa przeznaczona do śrub z rowkiem prostym (SL). Dzięki standardowemu napędowi 5/16" (8 mm) jest kompatybilna z wkrętarkami elektrycznymi i narzędziami ręcznymi. Wykonana z wysokiej jakości stali S2 i pokryta warstwą fosforanu cynku, zapewnia długą żywotność oraz odporność na korozję i zużycie.

**Cechy produktu:**

- **Typ końcówki:** Do śrub z rowkiem prostym (SL)
- **Napęd:** Zewnętrzny sześciokąt 8 mm (5/16") – zgodny z DIN 3126 / ISO 1173
- **Zatrząsk napędu:** Forma C – szybki i pewny montaż
- **Rodzaj obsługi:** Do pracy ręcznej oraz z wkrętarkami elektrycznymi
- **Długość całkowita:** 30 mm
- **Materiał:** Wysokogatunkowa stal S2 – zwiększona trwałość
- **Powłoka:** Fosforan cynku – ochrona przed korozją
- **Normy:** DIN 3126 / ISO 1173
- **Klasa jakości:** Plus – do profesjonalnego użytku

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

---

## Zastosowanie:

---

Idealna do pracy z dużymi śrubami płaskimi. Sprawdzi się zarówno w warsztatach, jak i w zastosowaniach domowych czy przemysłowych.



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.