

Grzechotka dwustronna U.S. - różne rozmiary (1/4", 1/2", 3/8")

Cechy produktu:

- **Rozmiar/Długość grzechotki:** 1/4", 3/8", 1/2"



Opis produktu:

Opis produktu:

Wysokiej jakości grzechotka ręczna przeznaczona do profesjonalnych zastosowań warsztatowych i serwisowych. Wyposażona w mechanizm zapadkowy umożliwiającą pracę z niewielkim zakresem ruchu. Dzięki funkcji szybkiego zwalniania (Quick Release) oraz przełącznikowi kierunku pracy, obsługa jest szybka i wygodna. Grzechotka została wykonana z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej i pokryta warstwą polerowanego chromu, co zapewnia odporność na korozję i estetyczny wygląd.

Cechy produktu:

- **Typ napędu:** Zewnętrzny czworokąt (1/4", 1/2", 3/8") zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Zatrząsk:** Z blokadą kulkową
- **Mechanizm:** 36-zębowa zapadka – grube uzębienie
- **Dodatki:** Przycisk szybkiego zwalniania nasadek (Quick Release) i przełącznik kierunku pracy
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa (CrV)
- **Powierzchnia:** Chromowana i polerowana
- **Długość całkowita:** 144 mm/ 196 mm/ 250 mm
- **Moment obrotowy maksymalny:** 90 Nm/ 280 Nm/ 640 Nm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Zgodność z normami:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Poziom jakości:** Professional

Wymiary głowicy:

- A: 22,8 mm/ 29,5 mm/ 37 mm
- A1: 13 mm/16 mm/ 20 mm
- B: 24,8 mm/ 32,5 mm/ 43 mm
- B1: 13 mm/ 16 mm/ 20 mm
- L2 (dł. głowicy): 60 mm/ 80 mm/ 100 mm

Grzechotka idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach – niezawodna i trwała, stworzona z myślą o profesjonalistach.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.