

Profesjonalna grzechotka dwukierunkowa 3/8" z blokadą bezpieczeństwa, 38 zębów

Opis produktu:



Opis produktu:

Profesjonalna grzechotka 3/8" przeznaczona do pracy ręcznej, idealna do zastosowań warsztatowych, serwisowych.

Wykonana z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, zapewnia trwałość, ergonomię oraz niezawodne działanie.

Cechy produktu:

- **Typ napędu:** Zewnętrzny czworokąt 10 mm (3/8") zgodny z normami DIN 3120 / ISO 1174
- **System blokowania nasadek:** Zatrask kulkowy – zapewnia bezpieczne mocowanie końcówek
- **Rodzaj obsługi:** Do użytku ręcznego
- **Mechanizm grzechotki:** 38-zębowa zapadka – grubsze zazębienie dla większej wytrzymałości i prostoty serwisowania

Dodatkowe funkcje:

- **Szybkozłączka** – umożliwia szybkie wypinanie nasadek
- **Przełącznik kierunku pracy** – łatwe przełączanie między ruchem w prawo i w lewo
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa (Cr-V) – odporna na zużycie i korozję
- **Powierzchnia:** Chromowana i matowo satynowana – elegancka, odporna na zabrudzenia

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Uchwyt:** Ergonomiczny uchwyt z dwukomponentowego tworzywa sztucznego – pewny i komfortowy chwyt
- **Długość całkowita:** 195 mm
- **Maksymalny moment obrotowy:** 280 Nm – wysoka wydajność przy kompaktowych wymiarach
- **Standardy i normy:** Zgodność z DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Zastosowanie:** Do współpracy z narzędziami i nasadkami 3/8"

Wymiary:

- **A:** 29,5 mm
- **A1:** 26,1 mm
- **B:** 32,5 mm
- **B1:** 28,2 mm
- **L1 (długość całkowita):** 195 mm
- **L2 (część robocza):** 93 mm

GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.