

Grzechotka dwustronna 3/4" z 24 zębami

Opis produktu:

Opis produktu:



Solidny i trwały mechanizm zapadkowy. Z solidnymi, grubymi zębami (24 zęby) do największych obciążeń. Najwyższa jakość dla wymagających użytkowników. Wysoka odporność na oleje i kwasy. Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku. Płynny, precyzyjny mechanizm zapadkowy. Precyzja i nośność znacznie przewyższają normy DIN/ISO.

Cechy techniczne:

- **Napęd:** Zewnętrzny czworokąt 20 mm (3/4"), zgodny z **DIN 3121 / ISO 1174**
- **Blokada nasadek:** Zatrask kulkowy – szybkie i bezpieczne mocowanie końcówek
- **Obsługa:** Ręczna

Wyposażenie:

- **Przełącznik kierunku pracy** (prawo/lewo)
- **Przycisk szybkozłączki** – ułatwia wymianę nasadek
- **Mechanizm zapadkowy:** Grube zazębienie – 24 zęby – zapewnia wysoką wytrzymałość i niezawodność w trudnych warunkach
- **Długość całkowita:** 500 mm
 - Część robocza (L2): 360 mm
- **Maksymalny moment obrotowy:** 1450 Nm – do zastosowań wymagających dużej siły

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** Chromowo-wanadowa stal (Cr-V) – wysoka trwałość i odporność na korozję
- **Powierzchnia:** Chromowana i matowo satynowana
- **Normy:** Spełnia wymagania: DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Zastosowanie:** Do współpracy z nasadkami i narzędziami 3/4"

Wymiary:

- **A:** 59 mm **A1:** 24 mm
- **B:** 63 mm **B1:** 24 mm
- **L1 (długość całkowita):** 500 mm
- **L2 (część robocza):** 360 mm

Zastosowanie:

Idealna do zastosowań w motoryzacji ciężkiej, serwisach maszyn, przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka siła i trwałość narzędzi.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40