

Gwintownik maszynowy HSSE-Co DIN 371/35° - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar gwintu: M3, M10, M4, M5, M6, M8**



Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalny gwintownik maszynowy HSSE-Co do wykonywania gwintów metrycznych M3 w **otworach nieprzelotowych**. Wykonany z wysokiej jakości stali szybko tnącej kobaltowej **HSSE-Co 5%**, zapewnia zwiększoną trwałość, odporność cieplną oraz długą żywotność narzędzia.

Gwintownik jest **szlifowany z pełnego materiału**, a podszlifowanie boczne gwarantuje mniejsze tarcie i płynniejszą obróbkę. Spiralna geometria rowków pod kątem **35°** zapewnia skuteczne odprowadzanie wiórów w kierunku do góry, co czyni narzędzie idealnym do gwintowania w otworach ślepych.

Dzięki geometrii cięcia "**C**" (**2-3 zwoje**) narzędzie umożliwia łatwe rozpoczęcie gwintowania i precyzyjną obróbkę zgodną z normą DIN 13.

Zalety:

- Wysoka trwałość dzięki HSSE-Co 5%
- Spiralne rowki 35° – idealne do gwintów w otworach ślepych
- Pełny szlif i podszlifowane boki – mniejsze tarcie i wyższa precyzja
- Optymalny przepływ chłodziwa i skuteczne odprowadzanie wiórów
- Łatwe zajęcie gwintu – cięcie **C (2-3 zwoje)**
- Wysoka wydajność skrawania oraz stabilność

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- Zgodność z normami DIN 371, DIN 13 i DIN 2197

Dane techniczne:

- **Rodzaj gwintu:** M
- **Rozmiar gwintu:** M3 - M10
- **Skok gwintu:** 0,5 mm - 1,5 mm
- **Głębokość gwintu:** 5 mm - 15 mm
- **Średnica otworu pod gwint:** 2,5 mm - 8,5 mm
- **Typ otworu:** Nieprzelotowy
- **Materiał:** HSSE-Co 5%
- **Powłoka:** Brak (blank)
- **Typ nacięcia:** Form C (2-3 zwoje)
- **Szlif:** Pełny szlif z bocznym podcięciem
- **Rowki:** Spiralne 35°
- **Długość całkowita:** 56 mm - 100 mm
- **Tolerancja:** ISO 2 (H)
- **Normy:** DIN 371, DIN 13, DIN 2197
- **Klasa jakości:** Professional
- **Zastosowanie:** Stal, stal nierdzewna, żeliwo, metale kolorowe

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.