

Narzynka UNC HSS-G - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar narzynki: Nr 3: 16 x 5 mm, Nr 5: 20 x 5 mm, Nr 6: 20 x 7 mm, Nr 10: 20 x 7 mm, Nr 12: 20 x 7 mm**



Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalna narzynka do nacinania amerykańskiego gwintu zgrubnego UNC, przeznaczona do precyzyjnego i wydajnego gwintowania. Wykonana z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS, zapewnia wysoką trwałość, czyste cięcie i doskonałą stabilność pracy. Gwint formowany jest w jednym przejściu, co znacznie przyspiesza obróbkę i gwarantuje powtarzalne rezultaty.

Narzynka idealnie sprawdza się w obróbce stali o wytrzymałości do 800 N/mm², metali kolorowych, żeliwa, aluminium oraz tworzyw sztucznych.

Najważniejsze cechy i zalety:

- Do gwintów **UNC – American Unified National Coarse**
- Wysoka wydajność i precyzyjne prowadzenie
- Cięcie gwintu w jednym etapie
- Do obróbki stali do 800 N/mm², metali kolorowych, żeliwa, aluminium i tworzyw
- Konstrukcja **Form B – nacięta, zamknięta**
- Wykonana z trwałej stali HSS
- Wykonanie zgodne z normą **DIN EN 22568**
- Klasa jakości: **Standard**

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Specyfikacja techniczna:

- **Rodzaj gwintu:** MIL / UNC
- **Dostępne rozmiary nr:** 3, 5, 6, 10, 12
- **Materiał:** HSS
- **Wymiary narzynki:** od 16 x 5 mm do 20 x 7 mm
- **Skok (TPI / ZpZ):** od 48 do 24
- **Tolerancja:** 2A
- **Zastosowanie:** stal, żeliwo, metale kolorowe



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.