

## Wiertło udarowe ROCKET 7 SDS-plus zestaw 11 szt. - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła: 6x115, 6x165 mm, 10x215 mm, 12x215 mm, 8x165 mm, 10x165 mm, 8x215 mm, 14x215 mm**



Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalne **wiertło udarowe SDS-plus ROCKET 7** przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie, również **zbrojonym**. Dzięki zastosowaniu pełnowęglkowej głowicy oraz nowoczesnych technologii produkcji zapewnia wyjątkową trwałość, precyzję wiercenia oraz wysokie bezpieczeństwo pracy. Idealne rozwiązanie dla instalatorów, ekip budowlanych oraz wymagających użytkowników.

Najważniejsze zalety:

- **Pełnowęglkowa głowica** – wysoka odporność na bardzo wysokie temperatury, idealna do częstego wiercenia w prętach zbrojeniowych.
- **Innowacyjne spawanie dyfuzyjne głowicy** – ekstremalnie trwałe połączenie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i odporność na pęknięcia.
- **Znaczniki zużycia** – pozwalają łatwo sprawdzić, czy otwór nadal nadaje się do montażu kołków rozporowych.
- **Fazy do pracy w zbrojeniu** – zapobiegają blokowaniu się wiertła przy kontakcie z prętem zbrojeniowym.
- **Geometria 4-spiralna** – mniejsze wibracje, większy komfort pracy i mniejsze obciążenie narzędzia.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Równomierne zużycie spirali** – wydłużona żywotność wiertła.
- **Korpus z wysokiej jakości stali ulepszonej cieplnie 34CrNiMo6** – wysoka wytrzymałość i odporność na odkształcenia.

## Zastosowanie:

---

Wiertło przeznaczone do wiercenia w:

- betonie zbrojonym
- betonie
- kamieniu naturalnym
- murze i cegle

## Dane techniczne:

---

- **Typ uchwytu:** SDS-plus
- **Średnica:** od 6 mm do 14 mm
- **Długość całkowita:** od 115 mm do 215 mm
- **Długość robocza (L2):** od 50 mm do 160 mm
- **Ilość w zestawie:** 11 szt.
- **Poziom jakości:** Gold

## Wymiary i waga (z opakowaniem):

---

- **Długość:** od 135 mm do 236 mm
- **Szerokość:** od 38 mm do 50 mm
- **Wysokość:** od 38 mm do 50 mm

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Waga:** od 0,44 kg do 1,488 kg
- **Objętość:** od 194,94 cm<sup>3</sup> (0,2 l) do 590 cm<sup>3</sup> (0,59 l)

**Kod statystyczny (CN):**

---

- **82075030** – wymienne wiertła do murów z metali nieszlachetnych do narzędzi ręcznych mechanicznych lub niemchanicznych.



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.