

Wiertło udarowe ROCKET 5 SDS-plus zestaw 11 szt. - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła: 6x110 mm, 8x160 mm, 6x160 mm, 8x210 mm, 10x160 mm, 10x210 mm, 12x210 mm, 14x210 mm**



Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalne **wiertło udarowe ROCKET 5 SDS-plus** zostało zaprojektowane do wymagających prac w **betonie zbrojonym**. Dzięki zastosowaniu technologii **5 Crusher** oraz wytrzymałych materiałów zapewnia szybkie, precyzyjne i stabilne wiercenie nawet w bardzo twardych materiałach budowlanych.

Najważniejsze zalety:

- **Technologia 5 Crusher** – pięć krawędzi kruszących zapewnia skuteczne wiercenie w betonie oraz prętach zbrojeniowych.
- **Wysokiej jakości stal ulepszana cieplnie 34CrNiMo6** – gwarantuje wysoką wytrzymałość nawet w najcięższych zastosowaniach.
- **4-spiralna geometria korpusu wiertła** – zapewnia stabilną pracę, mniejsze wibracje i idealne prowadzenie w otworze.
- **5 Crusher działających udarem i skręcaniem** – umożliwia szybkie i precyzyjne wykonywanie otworów w betonie i zbrojeniu.
- **Płytką z węgla spiekanego z radialnym zabezpieczeniem zbrojenia** – zapobiega blokowaniu się wiertła przy kontakcie z prętami zbrojeniowymi.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Wyraźna końcówka centrująca** – ułatwia rozpoczęcie wiercenia i zwiększa trwałość wiertła przy intensywnej pracy.
- **Znaczniki zużycia** – pozwalają sprawdzić, czy wiertło nadal wykonuje otwory odpowiednie do montażu kołków rozporowych.
- **Niskie vibracje** – większy komfort pracy i mniejsze obciążenie dla operatora oraz narzędzia.
- **Równomierne zużycie** – dłuższa żywotność wiertła.
- **Certyfikat PGM** – gwarantuje idealnie dopasowane otwory pod kołki oraz wysoką dokładność pracy.

Zastosowanie:

Wiertło przeznaczone do wiercenia w:

- betonie
- betonie zbrojonym
- murze
- kamieniu naturalnym

Dane techniczne:

- **Typ uchwytu:** SDS-plus
- **Średnica:** od 6 mm do 14 mm
- **Długość całkowita:** od 160 mm do 210 mm
- **Długość robocza (L2):** od 100 mm do 160 mm
- **Ilość w zestawie:** 11 szt.
- **Poziom jakości:** Gold

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Wymiary i waga (z opakowaniem):

- **Długość:** od 180 mm do 236 mm
- **Szerokość:** od 38 mm do 50 mm
- **Wysokość:** od 38 mm do 50 mm
- **Objętość:** od 259,92 cm³ (0,26 l) do 590 cm³ (0,59 l)
- **Waga:** od 0,511 kg do 1,353 kg

Kod statystyczny (CN):

- **82075030** – wymienne wiertła do murów z metali nieszlachetnych do narzędzi ręcznych mechanicznych lub niemchanicznych, z częścią roboczą inną niż diamentowa.



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.