

Zestaw wiertel trepanacyjnych (rdzeniowych) WELDON HSS-G – 7 szt. (Ø 12–22 mm, głębokość cięcia 30 mm)

Opis produktu:

Opis produktu:



Profesjonalny zestaw wiertel trepanacyjnych WELDON wykonanych z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS-G, przeznaczonych do szybkiego i precyzyjnego wiercenia otworów w metalach. Narzędzia zostały precyzyjnie szlifowane, dzięki czemu umożliwiają wykonywanie dokładnych, czystych i wydajnych otworów.

Wiertła trepanacyjne wycinają jedynie pierścień materiału, a nie cały przekrój otworu. Dzięki temu proces wiercenia wymaga znacznie mniejszej siły i pozwala na dużą oszczędność czasu oraz kosztów. W porównaniu z tradycyjnymi wiertłami spiralnymi czas wiercenia może być nawet do 10 razy krótszy, ponieważ nie ma potrzeby wcześniejszego nawiercania czy rozwiercania otworu.

Każde wiertło współpracuje z sprężynowym trzpieniem centrującym, który zapewnia precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz automatyczne wypychanie rdzenia materiału po wykonaniu otworu.

Wiertła przeznaczone są do pracy z mobilnymi wiertarkami magnetycznymi oraz stacjonarnymi wiertarkami kolumnowymi. Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego chłodziwa oraz właściwej prędkości obrotowej.

Najważniejsze zalety:

- precyzyjnie szlifowane wiertła trepanacyjne do czystych i dokładnych otworów
- wykonane z wysokiej jakości **stali szybko tnącej HSS-G**
- **głębokość cięcia 30 mm**
- wiercenie tylko pierścienia materiału – mniejszy opór skrawania

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **nawet do 10× szybsze wiercenie** niż tradycyjnymi wiertłami
- brak konieczności wstępnego nawiercania lub rozwiercania
- **sprężynowy trzpień centrujący z wyrzutnikiem rdzenia**
- wysoka wydajność i oszczędność czasu pracy

Zawartość zestawu:

Wiertła trepanacyjne o średnicach:

- Ø 12 mm
- Ø 14 mm
- Ø 16 mm
- Ø 18 mm
- Ø 20 mm
- Ø 22 mm

W zestawie: trzpień centrujący i wyrzutnik rdzenia.

Zastosowanie:

- stal nierdzewna
- stal konstrukcyjna
- metale nieżelazne
- aluminium
- żeliwo
- tworzywa sztuczne

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS-G (stal szybkotnąca szlifowana)
- **Głębokość cięcia:** 30 mm
- **Liczba elementów w zestawie:** 7
- **Poziom jakości:** Gold

Wymiary i waga:

- **Długość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość:** 138 mm
- **Wysokość:** 48 mm
- **Objętość:** 1,39 l
- **Waga:** 0,722 kg

Klasyfikacja towarowa:

Kod CN / HS: 82075060 – wymienne narzędzia wiertnicze z metali nieszlachetnych do obróbki metalu, z częścią roboczą ze stali szybkotnącej (HSS).

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.