

Zestaw wiertel trepanacyjnych (rdzeniowych) WELDON HSS-G – 7 szt. (Ø 12–22 mm, głębokość cięcia 55 mm)

Opis produktu:

Opis produktu:



Profesjonalny zestaw wiertel trepanacyjnych WELDON wykonanych z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS-G, przeznaczonych do szybkiego, precyzyjnego i wydajnego wiercenia otworów w metalach. Dzięki precyzyjnemu szlifowaniu wiertła zapewniają czyste krawędzie otworów oraz stabilną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Wiertła trepanacyjne usuwają jedynie pierścień materiału, zamiast całego przekroju otworu. Dzięki temu znacznie zmniejsza się opór skrawania, co przekłada się na szybszą pracę oraz mniejsze zużycie narzędzia. W porównaniu z tradycyjnymi wiertłami spiralnymi wiercenie może być nawet do 10 razy szybsze, a dodatkowo nie ma potrzeby wykonywania wcześniejszych operacji, takich jak nawiercanie czy rozwiercanie.

Każde wiertło współpracuje ze sprężynowym trzpieniem centrującym, który umożliwia dokładne rozpoczęcie wiercenia oraz automatyczne wypychanie rdzenia materiału po zakończeniu wiercenia.

Narzędzia przeznaczone są do pracy z mobilnymi wiertarkami magnetycznymi oraz stacjonarnymi wiertarkami kolumnowymi. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie odpowiedniego chłodziwa oraz właściwej prędkości obrotowej.

Najważniejsze zalety:

- precyzyjnie szlifowane wiertła trepanacyjne do dokładnych i czystych otworów
- wykonane z wysokiej jakości **stali szybko tnącej HSS-G**
- **głębokość cięcia 55 mm**

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- wiercenie tylko pierścienia materiału – mniejszy opór skrawania
- **nawet do 10× szybsze wiercenie** w porównaniu z klasycznymi wiertłami
- brak konieczności wcześniejszego nawiercania lub rozwiercania otworu
- **sprężynowy trzpień centrujący z wyrzutnikiem rdzenia**
- wysoka wydajność pracy i oszczędność czasu

Zawartość zestawu:

Wiertła trepanacyjne o średnicach:

- Ø 12 mm
- Ø 14 mm
- Ø 16 mm
- Ø 18 mm
- Ø 20 mm
- Ø 22 mm

W zestawie: trzpień centrujący i wyrzutnik rdzenia.

Zastosowanie:

- stal
- metale nieżelazne
- aluminium
- żeliwo
- tworzywa sztuczne

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS (stal szybkotnąca)
- **Głębokość cięcia:** 55 mm
- **Liczba elementów:** 7
- **Poziom jakości:** Gold

Wymiary i waga:

- **Długość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość:** 138 mm
- **Wysokość:** 48 mm
- **Objętość:** 1,39 l
- **Waga:** 0,848 kg

Klasyfikacja towarowa:

Kod CN / HS: 82075060 – wymienne narzędzia wiertnicze z metali nieszlachetnych do obróbki metalu, z częścią roboczą ze stali szybkotnącej (HSS).

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.