

Zestaw wiertel trepanacyjnych (rdzeniowych) WELDON HSS-Co 5% – 7 szt. (Ø 12-22 mm, głębokość cięcia 55 mm)

Opis produktu:

Opis produktu:



Profesjonalny zestaw wiertel trepanacyjnych WELDON wykonanych z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS-Co 5% z dodatkiem kobaltu, przeznaczonych do szybkiego i precyzyjnego wiercenia otworów w metalach, w tym w stali nierdzewnej. Precyzyjnie szlifowana konstrukcja zapewnia dokładne, czyste i stabilne wiercenie nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Wiertła trepanacyjne usuwają jedynie pierścień materiału, a nie cały przekrój otworu. Dzięki temu opór skrawania jest znacznie mniejszy, co przekłada się na większą wydajność pracy oraz mniejsze zużycie narzędzia. W porównaniu z tradycyjnymi wiertłami spiralnymi wiercenie może być nawet do 10 razy szybsze, ponieważ nie ma potrzeby wykonywania wcześniejszych operacji takich jak nawiercanie czy rozwiercanie.

Każde wiertło współpracuje ze sprężynowym trzpieniem centrującym, który umożliwia precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz automatyczne wypychanie rdzenia materiału po zakończeniu pracy.

Wiertła przeznaczone są do pracy z mobilnymi wiertarkami magnetycznymi oraz stacjonarnymi wiertarkami kolumnowymi. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie odpowiedniego chłodziwa oraz właściwej prędkości obrotowej.

Najważniejsze zalety:

- precyzyjnie szlifowane wiertła trepanacyjne do czystych i dokładnych otworów
- wykonane z wysokiej jakości **stali szybko tnącej HSS-Co 5% (z dodatkiem kobaltu)**
- zwiększona odporność na temperaturę i zużycie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **głębokość cięcia 55 mm**
- wiercenie tylko pierścienia materiału – mniejszy opór skrawania
- **nawet do 10× szybsze wiercenie** niż przy użyciu tradycyjnych wiertel
- brak konieczności wcześniejszego nawiercania lub rozwiercania
- **sprężynowy trzpień centrujący z wyrzutnikiem rdzenia**

Zawartość zestawu:

Wiertła trepanacyjne o średnicach:

- Ø 12 mm
- Ø 14 mm
- Ø 16 mm
- Ø 18 mm
- Ø 20 mm
- Ø 22 mm

W zestawie: trzpień centrujący i wyrzutnik rdzenia.

Zastosowanie:

- stal nierdzewna
- stal konstrukcyjna
- metale nieżelazne
- aluminium
- żeliwo

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- tworzywa sztuczne

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Głębokość cięcia:** 55 mm
- **Liczba elementów:** 7
- **Poziom jakości:** Gold

Wymiary i waga:

- **Długość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość:** 138 mm
- **Wysokość:** 48 mm
- **Objętość:** 1,39 l
- **Waga:** 0,848 kg

Klasyfikacja towarowa:

Kod CN / HS: 82075060 – wymienne narzędzia wiertnicze z metali nieszlachetnych do obróbki metalu, z częścią roboczą ze stali szybko tnącej (HSS).

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.