

Wiertło spiralne WELDON HSS-G Ø, głębokość wiercenia 30 mm - różne średnice

Cechy produktu:

- Średnica : 7,0 mm, 6,0 mm, 10 mm, 11 mm, 8,0 mm, 9,0 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalne wiertło spiralne WELDON wykonane z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS-G, przeznaczone do precyzyjnego i wydajnego wiercenia w metalach. Dzięki precyzyjnemu szlifowaniu narzędzie umożliwia wykonywanie dokładnych, czystych i szybkich otworów, nawet w wymagających materiałach.

Wiertło wyposażone jest w uchwyt Weldon 19 mm (3/4"), co umożliwia jego zastosowanie w wiertarkach magnetycznych oraz innych maszynach wyposażonych w system mocowania Weldon. Wysokiej jakości stal szybko tnąca zapewnia wysoką odporność na zużycie oraz długą żywotność narzędzia.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów wiercenia oraz maksymalnej trwałości wiertła zaleca się stosowanie odpowiedniego chłodziwa oraz właściwej prędkości obrotowej.

Najważniejsze zalety:

- precyzyjnie szlifowane wiertło spiralne do czystych i dokładnych otworów
- wykonane z wysokiej jakości **stali szybko tnącej HSS-G**
- wysoka odporność na zużycie i długa żywotność
- **uchwyt Weldon 19 mm (3/4")** do wiertarek magnetycznych

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- stabilna i wydajna praca
- **głębokość wiercenia 30 mm**

Zastosowanie:

- stal
- metale nieżelazne
- aluminium
- żeliwo
- tworzywa sztuczne

Dane techniczne:

- **Średnica:** od 6 mm do 11 mm
- **Materiał:** HSS-G (stal szybko tnąca szlifowana)
- **Typ uchwytu:** Weldon 19 mm (3/4")
- **Głębokość wiercenia:** 30 mm
- **Poziom jakości:** Gold

Wymiary i waga:

- **Długość opakowania:** 107 mm
- **Szerokość:** 25 mm
- **Wysokość:** 25 mm
- **Objętość:** 0,07 l
- **Waga:** od 0,065 kg do 0,079 kg

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Klasyfikacja towarowa:

Kod CN / HS: 82075060 – wymienne narzędzia wiertnicze z metali nieszlachetnych do obróbki metalu, z częścią roboczą ze stali szybko tnącej (HSS).



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40