

Wiertło do dachówek, uchwyt 1/4" sześciokątny - różne średnice

Cechy produktu:

- Średnica : 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, 10 mm, 12 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Precyzyjne i trwałe wiertło do dachówek o wysokiej twardości. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości płytki z węgla spiekane, wiertło zapewnia punktowe nawiercanie oraz długą żywotność, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Innowacyjna geometria głowicy umożliwia wiercenie w wyjątkowo twardych materiałach, takich jak dachówki czy płytki, bez ryzyka uszkodzeń.

Sześciokątny uchwyt 6,35 mm (1/4") gwarantuje optymalne przenoszenie momentu obrotowego oraz zapobiega ślizganiu się wiertła w uchwycie.

⚠ **Uwaga:** Produkt przeznaczony wyłącznie do pracy obrotowej – nie stosować w trybie uderowym.

Zastosowanie:

- dachówki ceramiczne i betonowe
- łupek
- płytki
- marmur
- włókno-cement

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- ceramika

Specyfikacja techniczna:

- **Średnice:** od 4,0 mm do 12 mm
- **Typ uchwytu:** sześciokątny (1/4" / 6,35 mm)
- **Długość robocza (L2):** od 42 mm do 50 mm
- **Długość całkowita:** od 91 mm do 94 mm
- **Materiał ostrza:** węgiel spiekany
- **Poziom jakości:** Silver
- **Ilość w opakowaniu:** 1 szt.

Informacje dodatkowe:

- **Kod taryfy celnej (CN):** 82075030
- **Opis klasyfikacji:** wymienne wiertła do murów z metali nieszlachetnych, do narzędzi ręcznych (mechanicznych i niemexanicznych), z częścią roboczą inną niż diamentowa

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.