Karta informacji o produkcie

BASE FORCE – AKTYWNA PIANA DO MYCIA WSTĘPNEGO



Cechy produktu:

- **Pojemność (litry): 20, 1**

Opis produktu:

Opis produktu:

BASE FORCE to wysokoalkaliczny, silnie skoncentrowany preparat chemiczny o właściwościach silnie pieniących. Przeznaczony do usuwania ciężkich zabrudzeń eksploatacyjnych i drogowych w myjniach bezdotykowych, studiach detailingu oraz myjniach ręcznych. Dzięki zawartości komponentów wspomagających, skutecznie usuwa trudne osady z karoserii oraz podwozi.

Główne parametry:

- **Odczyn pH:** 13 (silnie alkaliczny)
- **Skład:** Formuła bezfosforanowa
- **Zastosowanie:** Samochody osobowe, dostawcze, terenowe, plandeki, elementy podwozia
- **Przeznaczenie:** Produkt do częstego użytku profesjonalnego

Właściwości i działanie:

- **Charakterystyka piany:** Receptura zapewnia stabilną, gęstą pianę o wysokiej zdolności penetracji powierzchniowej, co wydłuża czas kontaktu chemii z zabrudzeniem w trudnodostępnych miejscach.
- **Bezpieczeństwo powłoki:** Formuła pozbawiona fosforanów ogranicza negatywny wpływ na komponenty myjni i środowisko, zachowując wysoką skuteczność usuwania filmu

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

drogowego.

Instrukcja aplikacji:

- Nanosić roztwór przy pomocy lancy pianotwórczej na suchy lub wilgotny lakier, kierując się **od dołu ku górze** pojazdu.
- Pozostawić na kilka minut w celu aktywacji składników powierzchniowo czynnych. **Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na lakierze.**
- Dokładnie spłukać strumieniem czystej wody pod wysokim ciśnieniem.

Środki ostrożności:

Nie stosować na rozgrzane elementy karoserii. Aplikować w miejscach zacienionych i dobrze wentylowanych. Przed użyciem na nowym lub niestandardowym typie powierzchni należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.

Wydajność i dozowanie:

- **Systemy APG 603** 13–32%
- **Systemy APG 800** 6–14%
- **Dozowniki proporcjonalne (Dosatron / Mixrite)** 0,2–0,8%
- **Lance pianowe i automaty** ok. 3%
- **Oprysk ręczny (zabrudzenia standardowe)**1:20 – 1:30
- **Oprysk ręczny (zabrudzenia lekkie)** do 1:35

Opakowanie:

- 1L, 20 L

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40