Karta informacji o produkcie

GROSS ARKON - Szampon samochodowy



Cechy produktu:

- **Pojemność (litry): 20, 1**

Opis produktu:

Opis produktu:

Wysokiej jakości, skoncentrowany preparat czyszczący przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń komunikacyjnych i eksploatacyjnych z powierzchni pojazdów. Produkt charakteryzuje się wysoką skutecznością działania, nie pozostawia smug ani zacieków i jest w pełni bezpieczny dla powłok lakierniczych oraz innych elementów nadwozia. Prace aplikacyjne uprzyjemnia kompozycja zapachowa o profilu słodkich owoców

Główne cechy produktu:

- **Skuteczność:** Szybkie usuwanie filmu drogowego i bieżących zabrudzeń.
- **Wykończenie:** Formuła zapobiegająca powstawaniu smug (wysoki stopień wypłukiwania).
- **Bezpieczeństwo:** Neutralność wobec lakierów fabrycznych, powłok ochronnych i wosków.
- **Wydajność:** Wysoki stopień koncentracji zapewniający niski koszt pojedynczego mycia.

Instrukcja obsługi / Sposób użycia:

- **Mycie wstępne (zalecane):** W celu zminimalizowania ryzyka powstania mikrorys podczas mycia zasadniczego, przed użyciem szamponu zaleca się przeprowadzenie bezdotykowego mycia wstępnego przy użyciu dedykowanej piany BASE FORCE https://gross-ts.pl/pl/product/3107
- **Dozowanie:** Przygotować roztwór roboczy o stężeniu **2–3%** (20–30 ml produktu na 1 litr wody) w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Aplikacja (Zalecana technika „na dwa wiadra”):**

  - Przygotuj dwa wiadra: jedno z przygotowanym roztworem szamponu, drugie z czystą wodą do płukania (najlepiej z separatorami brudu typu *grit guard*).

  - Nanosić środek na karoserię przy użyciu miękkiej gąbki lub rękawicy z mikrofibry, myjąc auto od góry do dołu.

  - Po umyciu każdego elementu dokładnie wypłucz rękawicę w wiadrze z czystą wodą przed ponownym zanurzeniem jej w roztworze szamponu. Pozwoli to odseparować twarde drobiny brudu i zabezpieczy lakier przed powstawaniem mikrozarysowań.

  - Nanosić na karoserię przy użyciu miękkiej gąbki lub rękawicy z mikrofibry, zachowując standardowe procedury mycia ręcznego.

- **Spłukiwanie:** Dokładnie spłukać całą powierzchnię czystą wodą pod ciśnieniem.

Zalecenia BHP i techniczne:

- Nie aplikować na rozgrzane elementy karoserii.
- Nie dopuszczać do wyschnięcia roztworu na mytej powierzchni.
- Przed pierwszym użyciem preparatu na nowym podłożu należy przeprowadzić test odporności materiału w mało widocznym miejscu.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40