

## ULTRA FORCE – Koncentrat do czyszczenia felg 20 litrów

Cechy produktu:

- **Pojemność (litry): 20**



Opis produktu:

**ULTRA FORCE** to profesjonalny, wysokoskoncentrowany preparat o kwaśnym odczynie, przeznaczony do bezkompromisowego usuwania najtrudniejszych zabrudzeń z felg aluminiowych oraz stalowych. Dzięki zaawansowanej formule błyskawicznie reaguje ze spieczonym pyłem hamulcowym, osadami mineralnymi (kamień, rdza) oraz uciążliwym brudem drogowym, przywracając obręczom ich pierwotny, estetyczny wygląd.

Dzięki wysokiej koncentracji produkt jest niezwykle wydajny i ekonomiczny w użyciu – wymaga rozcieńczenia z wodą przed aplikacją.

### Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- **Szybkość działania:** Reaguje z brudem już w kilkadziesiąt sekund.
- **Wysoka skuteczność:** Radzi sobie z zapieczonymi osadami, których nie ruszają klasyczne środki o neutralnym pH (produkty potocznie nazwane "krwawą felgą").
- **Ekonomia:** Skoncentrowana formuła pozwala na samodzielne dozowanie mocy roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia.

### Instrukcja obsługi i dozowanie

Produkt wymaga rozcieńczenia z wodą w zależności od stopnia zabrudzenia felg:

- **Zabrudzenia standardowe:** proporcja **1:3**

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Zabrudzenia ekstremalne:** proporcja 1:1
- 

## Sposób użycia:

- Nanieś przygotowany roztwór równomiernie na powierzchnię felgi.
  - Pozostaw preparat na **30–60 sekund**, aby wszedł w reakcję z brudem.
  - W przypadku wieloletnich lub bardzo trudnych zanieczyszczeń, wypracuj środek na powierzchni za pomocą dedykowanej szczotki lub gąbki.
  - **Ważne:** Nie dopuszczaj do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni.
  - Dokładnie i obficie spłucz całość wodą pod wysokim ciśnieniem.
- 

## Bezpieczeństwo i uwagi:

- **Przeznaczenie:** Produkt dedykowany wyłącznie do felg aluminiowych i stalowych.
  - **Ograniczenia:** Nie stosować na elementy z chromu, stali nierdzewnej, cynku oraz na felgi polerowane (tzw. „gołe” aluminium).
  - Nigdy nie aplikuj preparatu na rozgrzane powierzchnie ani w pełnym słońcu.
  - Przed pierwszym użyciem bezwzględnie przetestuj działanie roztworu w mało widocznym miejscu, aby upewnić się, że powierzchnia reaguje prawidłowo.
- 

**Opakowanie:** 20 litrów

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.