

Tarcza ceramiczna do szlifowania GROSS CERRA 125 x 5,0 x 22 mm P36

Cechy produktu:

- **Rozmiar tarczy: 125 mm x 5,0 mm P36**



Opis produktu:

Profesjonalna tarcza ceramiczna GROSS CERRA 125x5,0

mm (P36) przeznaczona jest do najbardziej wymagających prac szlifierskich oraz intensywnej obróbki zgrubnej. Wykorzystanie zaawansowanego ziarna ceramicznego w połączeniu ze specjalną, elastyczną konstrukcją zapewnia niespotykaną wydajność skrawania, długą żywotność oraz wysoki komfort pracy.

Tarcza o grubości **5,0 mm** jest idealnym rozwiązaniem do ciężkich zastosowań przemysłowych.

Najważniejsze cechy:

- **Samoostrzące ziarno ceramiczne (P36):** Gwarantuje niezwykle agresywne usuwanie materiału przy minimalnym nacisku operatora. Ziarno mikropęka podczas pracy, stale odsłaniając nowe, ostre krawędzie tnące.
- **Chłodne szlifowanie (INOX):** Tarcza doskonale odprowadza ciepło, chroniąc obrabiany materiał przed przebarwieniami i przegrzaniem (idealna do stali nierdzewnej A2 i kwasoodpornej A4).
- **Grubość 5,0 mm:** Zapewnia zwiększoną stabilność, dłuższą żywotność oraz dużą powierzchniową wydajność pracy w porównaniu do standardowych tarcz listkowych.
- **Wysoka jakość wykonania:** Wyprodukowano w UE zgodnie z normą bezpieczeństwa **EN 13743**.
- **Uniwersalny montaż:** Średnica otworowa 22,23 mm pasuje do wszystkich standardowych szlifierek kątowych 125 mm.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

Zastosowanie:

- Szlifowanie stali nierdzewnej (INOX A2) oraz stali kwasoodpornej A4.
- Obróbka stali węglowej, konstrukcyjnej oraz stali o wysokiej twardości.
- Usuwanie spoin spawalniczych, spawów pachwinowych i zgorzeliny.
- Ukosowanie, fazowanie krawędzi oraz wyrównywanie powierzchni.
- Ciężka obróbka w przemyśle metalowym, stoczniowym oraz konstrukcyjnym.

Specyfikacja techniczna:

Średnica zewnętrzna: 125 mm

Grubość: 5,0 mm

Średnica otworu: 22,23 mm

Granulacja (ziarno): P36

Rodzaj ziarna: Ceramiczne

Maksymalna prędkość obrotowa: 12 250 obr./min (RPM)

Maksymalna prędkość liniowa: 80 m/s

Norma bezpieczeństwa: EN 13743

Bezpieczeństwo INOX: Tak (wolne od żelaza, siarki i chloru)

Dlaczego warto wybrać tarczę ceramiczną GROSS CERRA?

Innowacyjne ułożenie elementów ściernych oraz zastosowanie kruszywa ceramicznego sprawiają, że tarcza charakteryzuje się znacznie wyższą trwałością niż tradycyjne tarcze z elektrocorundu czy cyrkonu. Pozwala skrócić czas obróbki do minimum, znacznie obniżając koszty jednostkowe szlifowania.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.