

ALUMINIUM Z CYNKIEM ZN-AL 300

Cechy produktu:

- **Pojemność (ml): 500 ml**

Opis produktu:

Produkt stanowiący doskonałe zabezpieczenie przed korozją wszelkich metalowych części i konstrukcji.

Po nałożeniu odwzorowuje barwę cynku nakładanego ogniowo.

Stosowany jest do wszelkich napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich proporcji składników, w tym drobinek cynku i aluminium, o najwyższej czystości (99.9%), preparat tworzy jednorodną powłokę odporną na ścieranie, czynniki

atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

Zastosowanie:

- naprawa powłoki ochronnej na elementach cynkowanych ogniowo – uzupełnienie ubytków,
- naprawa powłoki cynkowej po obróbce skrawaniem lub spawaniu,
- naprawa elementów po cięciu i zgrzewaniu,
- zawartość czystego cynku zapewnia wysoką ochronę katodową – chroni przed korozją.

Sposób użycia:

Oczyszczyć oraz odtłuścić obrabianą powierzchnię. Dla odtłuszczenia powierzchni można zastosować zmywacz uniwersalny RAPID QRL – S1 marki **GROSS o nr art.: G0400 1 500**. Przed



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez min około 2 minuty, a następnie rozpylać z odległości ok. 30 cm. Po ok. 15 min. Warstwa jest odporna na dotyk. Całkowity czas schnięcia do 24 godzin. Optymalna temperatura pracy to 15-20°C.

Opakowanie: 500 ml

Produkt do profesjonalnych zastosowań.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu w określonym zastosowaniu.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.