

JASNY CYNK - ZINC COATING

Cechy produktu:

- **Pojemność (ml): 400 ml**

Opis produktu:

Szybkoschnąca powłoka antykorozyjna na bazie wyselekcjonowanych spoiw z bardzo wysoką zawartością części stałych w kolorze cynku ogniowego.



Specjalne właściwości:

- przylega do prawie wszystkich metali m. in.: stal, żeliwo, aluminium, cynk,
- możliwość malowania bez podkładu,
- szybkie schnięcie (pyłosuchość po ok. 15 minutach, dotykowa po ok. 60 minutach),
- wysoka nieprzezroczystość – ekonomiczny w użyciu,
- dobra przewodność elektryczna, dlatego nadaje się również jako farba do zgrzewania punktowego,
- odporny na temperaturę do ok. 300°C,
- stosowany w budownictwie stalowym i zakładowym, w inżynierii mechanicznej, przemyśle stoczniowym, budowie urządzeń, budowie karoserii,
- jako powłoka antykorozyjna o dużej skuteczności,
- do naprawy uszkodzonych obszarów na częściach ze stali ocynkowanej.

Sposób użycia:

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Stosować na suchą i oczyszczoną powierzchnię, usunąć ewentualne zabrudzenia. Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć przez około 2 min. Rozpylać z odległości około 25 cm lub punktowo. Przed naniesieniem produktu, dla odtłuszczenia powierzchni zalecamy zastosować zmywacz uniwersalny marki **GROSS o nr: G0400 1 500**.

Opakowanie: 400 ml

Produkt do profesjonalnych zastosowań.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu w określonym zastosowaniu.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.