

Wiertło kręte szlifowane GROSS BASIC DIN 338 N HSS-G

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 2,0 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,2 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 7,8 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 14,0 mm



Opis produktu:

Wiertło spiralne szlifowane z chwytem cylindrycznym, które charakteryzuje się wysoką współosiowością, dobrym odprowadzaniem wiórów oraz odpornością na pęknięcia.

Zastosowanie:

- stal, staliwo stopowe i niestopowe,
- żeliwo ciągliwe, żeliwo szare,
- aluminium, mosiądz.

Dane techniczne:

- norma DIN 338,
- materiał: HSS-G,
- kąt wierzchołkowy 135°.

Opakowanie: 10 szt. do rozmiaru \varnothing 10, po 5 szt. od rozmiaru \varnothing 10,2

Produkt do profesjonalnych zastosowań.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu w określonym zastosowaniu.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.