

## Diamentowa tarcza tnąca PRO GROSS

Cechy produktu:

- **Rozmiar tarczy: 125mm, 230mm**

### Opis produktu:

Wysokowydajna tarcza diamentowa do cięcia: betonu, granitu, klinkieru, cegły. Aby wydłużyć żywotność tarczy i szybciej odprowadzać ciepło, tarcza posiada 56 specjalnych otworów wentylujących.



### Parametry dla 125 mm:

- wysokość segmentu: 10 mm,
- szerokość segmentu: 20 mm,
- grubość segmentu: 2,2 mm,
- ilość segmentów: 13,
- średnica tarczy: 125 mm,
- otwór mocujący 22 mm,
- maksymalna prędkość obrotowa: 12200 rpm 80 m/s,
- cięcie: na mokro i na sucho.

### Parametry dla 230 mm:

- wysokość segmentu: 13 mm,
- szerokość segmentu: 20 mm,

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- ilość segmentów 26,
  - grubość segmentu: 3 mm,
  - średnica tarczy: 230 mm,
  - otwór mocujący: 22 mm,
  - maksymalna prędkość obrotowa: 6650 rpm, 80 m/s.
- 

**Opakowanie:** 1 szt.

---

**Produkt do profesjonalnych zastosowań.**

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu w określonym zastosowaniu.



**GROSS**  
TECHNICAL SUPPORT

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.